

## LED Powerlight JU-400

### Allgemeines:

- Großflächenleuchte ideal für den mobilen Einsatz und auch als Dauerbeleuchtung
- Höchste Lichtausbeute und Mobilität mit einfachstem Handling
- Beispielhafte Robustheit für den mobilen Einsatz
- Modernste LED-Technologie mit passiver Kühlung
- Gleichmäßige blendarme Lichtverteilung
- Robust, langlebig, wartungsfrei, schlag- und bruchfest
- "Einmann-Montagekonzept" schneller einfacher Auf- und Abbau, integrierter Griff
- Leichte aerodynamische Form für minimale Windlast

### Technische Daten:

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| • Gehäuse:        | Aluminium/Edelstahl         |
| • Abdeckung:      | Polycarbonat/opal           |
| • Schutzart:      | IP 65                       |
| • Schutzklasse    | SKL 1                       |
| • Kennzeichnung:  | EEK: A++                    |
| • Abmessung:      | L x B x H 750 x 630 x 250mm |
| • Gewicht:        | ca. 15 kg                   |
| • Spannung:       | 220-240V (50-60Hz)          |
| • Systemleistung: | 400W, 24 x COB-LED          |
| • Lichtstrom:     | 50.000 Lumen effektiv       |
| • Lichtfarbe:     | 5.000 Kelvin                |
| • Farbwiedergabe: | Ra ≥ 85                     |

**Dimmbare Variante** zur beliebigen Wahl des Lichtstromes erhältlich

*Inklusiv Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN14640)*



### LED Powerlight JU-400 mit Stativ



#### Kurbel-Stativ „Premium“

Stahl verzinkt, geeignet für 16 und 28 mm - Zapfenaufnahme, max. Höhe 3,80m  
automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel inkl. Stativ-Adapter  
28 mm / 30 mm (DIN 14640), Edelstahl



Adapter-Halter



Art.-Nr	Flächenleuchte Typ Powerlight-JU-400
978-PL-JU-400/SD	<b>Ein/Aus und 1...100% dimmbar über Taster,</b> 10m Zuleitung H07BQ-F rot, mit Schuko-Stecker, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640)
978-PL-JU-400/S	<b>Nicht dimmbar:</b> 10m Zuleitung H07BQ-F rot, mit Schuko-Stecker, inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640)
978-PL-JU-400/CD	<b>Ein/Aus und 1...100% dimmbar über Taster,</b> 10m Zuleitung H07BQ-F rot, <b>mit CEE-Stecker 230V / 3p /6h</b> inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640)
978-PL-JU-400/C	<b>Nicht dimmbar:</b> 10m Zuleitung H07BQ-F rot, <b>mit CEE-Stecker 230V / 3p /6h</b> inkl. Adapter für DIN-Zapfen-Aufnahme (DIN 14640)
KSJU-0060-0014.D	<b>Kurbelstativ "Premium" 3,80 m:</b> Stahl verzinkt, geeignet für 16 und 28mm-Zapfenaufnahme. Automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausrichten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel, Inkl. Stativ-Adapter 28 mm/30 mm / DIN 14640)
STA-0254-0014	<b>Stativ-Adapter 28 mm / 30 mm (DIN 14640)</b> Adapter aus Edelstahl für vorhandene Stative mit der Aufnahme 28 mm
AH-0255-0014	Adapter-Halter für hängende Montage der JU-400